

5-Achs

Bearbeitungszentren

Technische Broschüre



Mit der schnellsten
Steuerung der Branche

Max 5[®]

50 YEARS of INNOVATION
HURCO 1966-2018

5-Achs-
Bearbeitungszentren

VM 10 Ui Plus



VM 10 UHSi Plus



VMX 30 Ui



VMX 30 UHSi



VMX 42 Ui



VMX 42 SWi



VMX 42 SRTi

3-Achs-
Bearbeitungszentren

VM 10 i

VM 10 i Plus
VM 10 HSi Plus

VM 20 i



VM 20 i Plus



VM 30 i



VM 30 i Plus



VMX 24 i

Portal- /
Horizontal-
Bearbeitungszentren

BX 40 i



BX 50 i



DCX 22 i



DCX 32 i



DCX 32-5Si / DCX 32-5Sci



DCX 42 i

Drehzentren



TM 6 i



TM 8 i



TM 10 i



TM 12 i



TM 18 i / TM 18 Li



TMM 8 i



VMX 42 HSRTi



VMX 60 SWi



VMX 60 SRTi



VC 500 i



VCX 600 i



VTX Ui

5-Achs- Bearbeitungszentren



VMX 30 i
VMX 30 HSi



VMX 42 i
VMX 42 HSi



VMX 50 i



VMX 60 i



VMX 64 i



VMX 84 i

3-Achs- Bearbeitungszentren



HMX 500 i



HMX 630 i



HBMX 55 i



HBMX 80 i



HBMX 95-5i



HBMX 120 i

Portal- / Horizontal- Bearbeitungszentren



TMM 10 i



TMM 12 i



TMX 8i / TMX 10 i



TMX 8 MYi / TMX 10 MYi



TMX 8 MYSi / TMX 10 MYSi

Drehzentren

WinMax[®] All in One

Unsere Steuerung. Ihre Kompetenz.



- > schneller von der Zeichnung zum Fertigteil
- > kürzeste Einarbeitungszeiten
- > schnellste Programmierung
- > schneller Überblick durch Doppelbildschirm
- > ergonomisch designed



- >> Zusatzoptionen: DXF, UltiMotion, Werkzeugwechsoptimierung, Formenbaupaket
- >> Höhenverstellbare Bedienkonsole
- >> 2x 19" Bildschirm
- >> Einstellbare Tastaturneigung
- >> Lösungsmittelfeste Tastatur aus ABS Polycarbonat
- >> Override-Drehknöpfe für Drehzahl, Vorschub und Eilgang
- >> Ausziehbare QWERTY Tastatur mit Trackball
- >> Zwei USB Anschlüsse
- >> Versenkbare Konsole für minimalen Stellplatz *
- >> Einklappbarer Zweitbildschirm mit Edelstahl-Scharnieren *
- >> Abnehmbares elektronisches Handrad mit LCD-Anzeige *
- >> CPU: Intel® Core™ i5 - Prozessor
- >> Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB
- >> Datenträger (SSD): 80 GB
- >> Max. Vorschubgeschwindigkeit: 39.000 mm/min *

*maschinen- und konturabhängig

Ui-Serie

5-Achs Bearbeitungszentren
mit Dreh-SchwenktischKonkurrenzlos leistungsstark und schnell –
die ideale Maschinen für die 5-Achs-Bearbeitung mittelgroßer Teile

- >> Großer Schwenkbereich der A-Achse von +30° / -110° erleichtert die Bearbeitung komplexer 5-Achs-Bauteile
- >> Hohe Steifigkeit und Stabilität der Linearführungen in allen drei Achsen
- >> Steifes, mithilfe statischer und dynamischer Finite-Elemente-Analyse (FEA) optimiertes Maschinenbett aus Gusseisen in Monoblockausführung.
- >> Yaskawa-Antriebe der neuesten Generation
- >> Winkelgeber für Drehachsen.
- >> Software-Funktionen für 5-Achs-/5-Seiten-Bearbeitung – Linearisierung der Werkzeugbahn, Tool Center Point Management, Nullpunktverschiebung (Transformationsebene), 3-D-Werkzeugkorrektur, Werkzeugvektoreingaben & Rückzug entlang Werkzeugvektor, Weg-optimiertes Verfahren der Drehachsen

Option: Ausstattung mit patentierter UltiMotion-Technologie möglich. Von HURCO entwickelt. Um bis zu 30 % (oder mehr) verkürzte Zykluszeit bei gleichzeitig verbesserter Oberflächenqualität durch UltiMotion. Nur auf HURCO-Maschinen verfügbare exklusive Technologie.

STANDARDELEMENTE UND OPTIONEN	VM 10 Ui	VM 10 UHSi	VMX 30 Ui	VMX 30 UHSi	VMX 42 Ui	VTX Ui
AC-Spindelmotor	S	S	–	S	–	-
Doppelt gewickelter AC-Spindelmotor	–	–	S	–	S	S
Flüssigkeitsgek. integr.Spindel	–	–	–	–	–	-
Flüssigkeitsgek.integr. Hochgeschwindigkeitsspindel	–	S	–	S	–	-
Direktantrieb X-, Y- und Z-Achse	S	S	S	S	S	S*
Spindelwasserkühler	O	S	S	S	S	S
Elektronisches Handrad	S	S	S	S	S	S
Großzügig dimensionierte Linearführungen	S	S	S	S	S	S
Ultrasteife Rollenführungen	–	–	S	S	S	S
Kugelumlaufspindeln mit Doppelmuttern	S	S	S	S	S	S
Vorgespannte Kugelumlaufspindeln	S	S	S	S	S	S
Direktes Wegmesssystem (X-, Y-, Z-Achse)	O	O	S	S	S	S
Integrierter Dreh-Schwenktisch	S	S	S	S	S	S
Rundtisch (A-Achse)	–	–	–	–	–	-
Hochauflösende Encoder (A-/C- oder B-/C-Achse)	S	S	S	S	S	S
Drehdurchführung (C-Achse)	O	O	O	O	O	O
Automatische Zentralschmierung	S	S	S	S	S	S
Ölabscheider	S	S	S	S	S	S
Signalleuchte Betriebszustand	S	S	S	S	S	S
Werkzeugwechsler mit Doppelgreifer	S	S	S	S	S	S
Optionaler Werkzeugwechsler mit höherer Kapazität	–	–	–	–	–	S
Späne-Schneckenförderer	S	S	–	–	–	-
Kratzbandförderer	–	–	S	S	S	S
Pumpensystem für Spänespülung	–	–	S	S	S	S
Kühlmittel- und Druckluftpistolen	S	S	S	S	S	S
Kühlmittelring/verstellbare Düsen	O	–	S	S	S	S
Programmierbare Druckluftzufuhr	O	O	O	O	O	O
Kühlmittelversorgung durch die Spindel / 20 bar	O	–	S	S	S	S
Große, mit Scharnieren versehene Seitentüren	S	S	S	S	S	S
LED-Arbeitsleuchte(n)	S	S	S	S	S	S
Wärmetauscher für Schaltschrank	S	S	S	S	S	S
Klimaaggregat	O	O	O	O	O	O
Renishaw-Werkstück-/Werkzeugmessung	O	O	O	O	O	O

O: optional | S: serienmäßig

* nicht für die X-Achse verfügbar



VM 10 Ui Plus

Konkurrenzlos leistungsstark und schnell – die ideale Maschine für die 5-Achs-Bearbeitung kleiner Teile

- >> Rundtisch Ø198 mm, 150 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 533 x 406 x 483 mm
- >> Doppelt gewickelter Spindelmotor mit 10.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 8,9 kW
- >> 20-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme Sk-40
- >> Eilgang 24 / 24 / 24 m/min



VM 10 UHSi Plus

Technologisch überlegen, leistungsstark und schnell – die ultimative 5-Achs-Bearbeitungslösung

- >> Rundtisch Ø198 mm, 150 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 533 x 406 x 483 mm
- >> Hochleistungsmotorspindel mit bis zu 20.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 8,5 kW
- >> 20-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme BT 30
- >> Eilgang 24 / 24 / 24 m/min



VMX 30 Ui

Konkurrenzlos leistungsstark und schnell – die ideale Maschine für die 5-Achs-Bearbeitung mittelgroßer Teile.

- >> Rundtisch Ø248 mm, 200 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege : 762 x 508 x 520 mm
- >> Doppelt gewickelter Spindelmotor mit 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 13,4 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme Sk-40
- >> Eilgang 38 / 38 / 32 m/min



VMX 30 UHSi

Technologisch überlegen, leistungsstark und schnell – die ultimative 5-Achs-Bearbeitungslösung.

- >> Rundtisch Ø 248 mm, 200 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 762 x 508 x 520 mm
- >> Hochleistungsmotorspindel mit bis zu 18.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 35 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme HSK 63A
- >> Eilgang 45 / 45 / 40 m/min



VMX 42 Ui

Zugpferd der Industrie im Bereich der 5-Achs-Bearbeitung.

- >> Rundtisch Ø 348 mm, 250 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 1.067 x 610 x 520 mm
- >> Doppelt gewickelter Spindelmotor mit 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 18 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme SK-40
- >> Eilgang 35 / 35 / 30 m/min



VTX Ui

5-Achs-Fahrständermaschine mit integriertem Dreh-Schwenktisch.

- >> Rundtisch Ø 610 x 530, 400 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 800 x 700 x 510 mm
- >> Doppelt gewickelter Spindelmotor mit 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 18 kW
- >> 48-fach oder 96-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme SK-40
- >> Eilgang 35 / 35 / 35 m/min

SWi- und SRTi-Serie

5-Achs Bearbeitungszentren
mit Schwenkkopf und Drehtisch

Schwenkkopf/Rundtisch-Konfiguration für Fertigung
mit hoher Variantenvielfalt



- >> Großer Schwenkbereich der B-Achse von +92° / -92° erlaubt die Bearbeitung kleiner so wie großer komplexer 5-Achs-Bauteile (bei vielen Modellen)
- >> Integrierter Rundtisch
- >> Direktantrieb in allen Achsen
- >> Integrierter Rundtisch mit Direktantrieb auf C-Achse
- >> Winkelgeber für Drehachsen
- >> Hohe Steifigkeit und Stabilität der Linearführungen in allen drei Achsen
- >> Steifes, mithilfe statischer und dynamischer Finite-Elemente-Analyse (FEA) optimiertes Maschinenbett aus Gusseisen in Monoblockausführung
- >> Yaskawa-Antriebe der neuesten Generation
- >> Software-Funktionen für 5-Achs-/5-Seiten-Bearbeitung – Linearisierung der Werkzeugbahn, Tool Center Point Management, Nullpunktverschiebung (Transformationsebene), 3-D-Werkzeugkorrektur, Werkzeugvektoreingaben & Rückzug entlang Werkzeugvektor, Weg-optimiertes Verfahren der Drehachsen

Option: Ausstattung mit patentierter UltiMotion-Technologie möglich. Von HURCO entwickelt. Um bis zu 30 % (oder mehr) verkürzte Zykluszeit bei gleichzeitig verbesserter Oberflächenqualität durch UltiMotion. Nur auf HURCO-Maschinen verfügbare exklusive Technologie.

STANDARDELEMENTE UND OPTIONEN	VMX 42 SWi	VMX 42 SRTi	VMX 42 HSRTi	VMX 60 SWi	VMX 60 SRTi
AC-Spindelmotor	S	S	S	S	S
Doppelt gewickelter AC-Spindelmotor	–	–	–	–	–
Flüssigkeitsgek. integr. Spindel	S	S	–	S	S
Flüssigkeitsgek.integr. Hochgeschwindigkeitsspindel	–	–	S	–	–
Direktantrieb aller Maschinenachsen	S	S	S	S	S
Spindelwasserkühler	S	S	S	S	S
Elektronisches Handrad	S	S	S	S	S
Großzügig dimensionierte Linearführungen	S	S	S	S	S
Ultrasteife Rollenführungen	S	S	S	S	S
Kugelumlaufspindeln mit Doppelmuttern	S	S	S	S	S
Vorgespannte Kugelumlaufspindeln	S	S	S	S	S
Direktes Wegmesssystem (X-, Y-, Z-Achse)	S	S	S	S	S
Integrierter Dreh-Schwenktisch	–	–	–	–	–
Rundtisch (A-Achse)	–	–	–	–	–
Hochauflösende Encoder (A-/C- oder B-/C-Achse)	S	S	S	S	S
Drehdurchführung (Rundtisch mit Durchlass)	O	O	O	O	O
Automatische Zentralschmierung	S	S	S	S	S
Ölabscheider	S	S	S	S	S
Signalleuchte Betriebszustand	S	S	S	S	S
Werkzeugwechsler mit Doppelgreifer	S	S	S	S	S
Optionaler Werkzeugwechsler mit höherer Kapazität	–	–	–	–	–
Späne-Schneckenförderer	–	–	–	–	–
Kratzbandförderer	S	S	S	S	S
Spänespülung	S	S	S	S	S
Spül- und Druckluftpistolen	S	S	S	S	S
Kühlmittelring/verstellbare Düsen	S	S	S	S	S
Programmierbare Druckluftzufuhr	O	O	O	O	O
Kühlmittelversorgung durch die Spindel / 20 bar	S	S	S	S	S
Große, mit Scharnieren versehene Seitentüren	S	S	S	S	S
LED-Arbeitsleuchte(n)	S	S	S	S	S
Wärmetauscher für Schaltschrank	S	S	S	S	S
Klimaaggregat	O	O	O	O	O
Renishaw-Werkstück-/Werkzeugmessung	O	O	O	O	O

O: optional | S: serienmäßig



VMX 42 SWi

4-Achs-Maschine mit Schwenkkopf und Rundtischoption (A- oder C-Achse).

- >> 1.270 x 610 mm Tischfläche, 1.360 kg Tischbelastung
- >> Motorspindel mit bis zu 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 36,5 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme SK-40
- >> Eilgang 35 / 35 / 30 m/min



VMX 42 SRTi

Schwenkkopf-/Rundtisch-Konfiguration für Fertigung mit hoher Variantenvielfalt.

- >> 1.270 x 610 mm Tischfläche, 1.360 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 1.067 x 610 x 610 mm
- >> Integrierter Rundtisch Ø 610 mm, 500 kg Tischbelastung Rundtisch
- >> Motorspindel mit 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 36,5 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme SK-40
- >> Eilgang 38 / 38 / 32 m/min



VMX 42 HSRTi

5-Achs-Maschine mit Schwenkkopf-/Rundtisch-Konfiguration und Hochgeschwindigkeitsspindel.

- >> 1.270 x 610 mm Tischfläche, 1.360 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 1.067 x 610 x 610 mm
- >> Integrierter Rundtisch Ø 600 mm, 500 kg Tischbelastung Rundtisch
- >> Hochleistungsmotorspindel mit bis zu 18.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 35 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme HSK 63 A
- >> Eilgang 45 / 45 / 40 m/min



VMX 60 SWi

Große Verfahrswege mit Schwenkkopf und Rundtischoption (A- oder C-Achse).

- >> 1.676 x 660 mm Tischfläche, 1.360 kg Tischbelastung
- >> Motorspindel mit bis zu 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 36,5 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme SK-40
- >> Eilgang 32 / 32 / 24 m/min



VMX 60 SRTi

Große Verfahrswege und Schwenkkopf-/Rundtisch-Konfiguration für Fertigung mit hoher Variantenvielfalt.

- >> 1.676 x 660 mm Tischfläche, 1.360 kg Tischbelastung
- >> Verfahrswege: 1.524 x 660 x 610 mm
- >> Integrierter Rundtisch Ø 600, 500 kg Tischbelastung Rundtisch
- >> Motorspindel mit 12.000 U/min
- >> max. Spindelleistung 36,5 kW
- >> 40-fach-Werkzeugwechsler
- >> Werkzeugaufnahme SK-40
- >> Eilgang 32 / 32 / 24 m/min

VC 500 i / VCX 600 i

5-Achs-Bearbeitungszentren
mit Dreh-Schwenktisch5-Achs Dreh-Schwenktisch
erleichtert die 5-Achs-Bearbeitung

- >> Großer Schwenkbereich der B-Achse von +110° / -110° erleichtert die Bearbeitung komplexer 5-Achs-Bauteile
- >> Integrierter Rundtisch
- >> Hohe Steifigkeit und Stabilität der Linearführungen in allen drei Achsen
- >> Steifes, mithilfe statischer und dynamischer Finite-Elemente-Analyse (FEA) optimiertes Maschinenbett in Monoblockausführung
- >> Yaskawa-Antriebe der neuesten Generation
- >> Software-Funktionen für 5-Achs-/5-Seiten-Bearbeitung – Linearisierung der Werkzeugbahn, Tool Center Point Management, Nullpunktverschiebung (Transformationsebene), 3-D-Werkzeugkorrektur, Werkzeugvektoreingaben & Rückzug entlang Werkzeugvektor, Wegoptimiertes Verfahren der Drehachsen

Option: Ausstattung mit patentierter UltiMotion-Technologie möglich. Von HURCO entwickelt. Um bis zu 30 % (oder mehr) verkürzte Zykluszeit bei gleichzeitig verbesserter Oberflächenqualität durch UltiMotion. Nur auf HURCO-Maschinen verfügbare exklusive Technologie.

STANDARDELEMENTE UND OPTIONEN	VC 500 i	VCX 600 i
AC-Spindelmotor	S	S
Doppelt gewickelter AC-Spindelmotor	–	–
Flüssigkeitsgek. integr.Spindel	–	S
Flüssigkeitsgek.integr. Hochgeschwindigkeitsspindel	–	–
Direktantrieb X-,Y- und Z-Achse	S	S
Spindelwasserkühler	–	S
Elektronisches Handrad	S	S
Großzügig dimensionierte Linearführungen	S	S
Ultrasteife Rollenführungen	S	S
Kugelumlaufspindeln mit Doppelmuttern	S	S
Vorgespannte Kugelumlaufspindeln	S	S
Direktes Wegmesssystem (X-, Y-, Z-Achse)	O	S
Integrierter Dreh-Schwenktisch	S	S
Rundtisch (A-Achse)	–	–
Hochauflösende Encoder (A-/C- oder B-/C-Achse)	S	S
Drehdurchführung (Rundtisch mit Durchlass)	O	O
Automatische Zentralschmierung	S	S
Öabscheider	O	O
Signalleuchte Betriebszustand	S	S
Werkzeugwechsler mit Doppelgreifer	S	S
Optionaler Werkzeugwechsler mit höherer Kapazität	O	–
Späne-Schneckenförderer	–	–
Kratzbandförderer	S	S
Pumpensystem für Spänespülung	S	S
Schwallkühlung, Spül- und Druckluftpistolen	S	S
Kühlmittelring/verstellbare Düsen	S	S
Programmierbare Druckluftzufuhr	O	O
Kühlmittelversorgung durch die Spindel / 20 bar	O	S
Große, mit Scharnieren versehene Seitentüren	–	–
LED-Arbeitsleuchte(n)	S	S
Wärmetauscher für Schaltschrank	S	S
Klimaaggregat	O	O
Renishaw-Werkstück-/Werkzeugmessung	O	O

O: optional | S: serienmäßig

	VM 10 Ui Plus	VM 10 UHSi Plus	VMX 30 Ui	VMX 30 UHSi	VMX 42 Ui	VMX 42 SWi
Tisch						
Tischabmessungen / Rundtisch Ø (mm)	Ø 198	Ø 198	Ø 248	Ø 248	Ø 348	1.270 x 610
Tischbelastung max. (kg)	–	–	–	–	–	1.360
Tischbelastung Rundtisch/Dreh-Schwenktisch max. (kg)	150	150	200	200	250	–
Abstand Spindelnase – Tisch min./max. (mm)	36 – 519	36 – 519	90 – 610	90 – 610	90 – 610	152 – 762
T-Nuten (mm)	6 x 10	6 x 10	6 x 12 x 60°	6 x 12 x 60°	6 x 14 x 60°	5 x 18
Verfahrwege						
X-Achse (mm)	533	533	762	762	1.067	1.067
Y-Achse (mm)	406	406	508	508	610	610
Z-Achse (mm)	483	483	520	520	520	610
A-Achse (°)	+30 / -110	+30 / -110	+30 / -110	+30 / -110	+30 / -110	–
B-Achse (°)	–	–	–	–	–	+/- 90
C-Achse (°)	360	360	360	360	360	–
Spindel						
Spindeldrehzahl max. (U/min) / Werkzeugtypen	10.000 / Sk-40	20.000 / BT 30	12.000 / Sk-40	18.000 / HSK 63 A	12.000 / Sk-40	12.000 / Sk-40
Spindelleistung (Spitze) (Kw @ U/min)	8,9 @ 1.500	8,5 @ 14.700	13,4 @ 600	35 @ 2.800	18 @ 720	36,5 @ 2.900
Spindeldrehmoment (Spitze) (Nm)	57	6	214	119	237	118
WZW						
Werkzeugplätze	20	20	40	40	40	40
Werkzeugdurchmesser max. (mm)	89	60	76	76	75	76
Werkzeuglänge max. (mm)	250	250	300	300	300	250
Werkzeugwechselzeit (Werkz. zu Werkz.) (sec.)	2,5	2,5	2	1,5	2	2
Werkzeuggewicht max. (kg)	7	5	7	7	7	7
Vorschub						
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min)	24 / 24 / 24	24 / 24 / 24	38 / 38 / 32	45 / 45 / 40	35 / 35 / 30	35 / 35 / 30
Progr. Vorschub (m/min)	24	22,9	38 / 38 / 32	45 / 45 / 40	35 / 35 / 30	30 / 30 / 22,9
Drehzahl A-Achse max. (U/min)	25	25	25	25	25	–
Drehzahl B-Achse max. (U/min)	–	–	–	–	–	50
Drehzahl C-Achse max. (U/min)	25	25	25	25	25	–
Sonstige Daten						
Nennleistung/Volllast (kVA)	17,1	18,1	28,7	58,9	38	54,9
Maschinengewicht (kg)	3.360	3.102	5.280	5.280	7.200	7.130

	VMX 42 SRTi	VMX 42 HSRTi	VMX 60 SWi	VMX 60 SRTi	VC 500 i	VCX 600 i	VTXUi
Tisch							
Tischabmessungen / Rundtisch Ø (mm)	1.270 x 610	1.270 x 610 / Ø 600	1.676 x 660	1.680 x 660 / Ø 600	Ø 500 x 500	Ø 600 x 600	Ø 610mm X 530 flat
Tischbelastung max. (kg)	1.360	1.360	1.360	1.360	–	–	400
Tischbelastung Rundtisch/Dreh-Schwenktisch max. (mm)	500	500	–	500	250	350	–
Abstand Spindelnase – Tisch min./max. (mm)	9 – 619	3 – 613	101 – 711	12– 622	150 – 550	200 - 700	150 – 660
T-Nuten (mm)	5 x 18	5 x 18	6 x 18	6 x 18 / 5 x 18	–	–	5 x 18
Verfahrwege							
X-Achse (mm)	1.067	1.067	1.524	1.524	500	750	800
Y-Achse (mm)	610	610	660	660	450	550	700
Z-Achse (mm)	610	610	610	610	400	500	510
A- Achse (°)	–	–	–	–	–	–	+ 30 / - 110
B-Achse (°)	+/- 92	+/- 92	+/- 92	+/- 92	+110 / -110	+110 / -110	–
C-Achse (°)	360	360	–	360	360	360	360
Spindel							
Spindeldrehzahl max. (U/min) / Werkzeugtypen	12.000 / Sk-40	18.000 / HSK63	12.000 / Sk-40	12.000 / Sk-40	12.000 / Sk-40	12.000 / Sk-40	12.000 / Sk-40
Spindelleistung (Spitze) (Kw @ U/min)	36,5 @ 2.900	35 @ 2.800	36,5 @ 2.900	36,5 @ 2.900	11	16 @ 1.504	18 @ 720
Spindeldrehmoment (Spitze) (Nm)	118	119	118	118	74	108,7	237
WZW							
Werkzeugplätze	40	40	40	40	30 (opt.40)	30 / 40	48 / 96
Werkzeughdurchmesser max. (mm)	76	76	75	75	80	80 / 75	75
Werkzeuglänge max. (mm)	250	250	250	250	300	250 / 300	280
Werkzeugwechselzeit (Werkz. zu Werkz.) (sec.)	4	2	2	4	2	2 / 2	3
Werkzeuggewicht max. (kg)	7	8	7	7	6	7 / 7	7
Vorschub							
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min)	38 / 38 / 32	45 / 45 / 40	32 / 32 / 24	32 / 32 / 24	24 / 24 / 24	30 / 30 / 30	35 / 35 / 35
Progr. Vorschub (m/min)	38 / 38 / 32	45 / 45 / 40	32 / 32 / 24	32 / 32 / 24	24	25	22,9
Drehzahl A-Achse max. (U/min)	–	–	–	–	–	–	16,6
Drehzahl B-Achse max. (U/min)	50	50	50	50	25	25	–
Drehzahl C-Achse max. (U/min)	100	100	–	100	25	25	16,6
Sonstige Daten							
Nennleistung/Volllast (kVA)	77,5	76	59,2	80,4	34	38	47,2
Maschinengewicht (kg)	8.400	7.600	8.670	9.100	8.500	10.000	(48) 12.500 (96) 13.000

HURCO Dialog Programmierung

- >> AdaptiPath™ (Adaptives Trochoidalfräsen)
- >> Dialog-NC-Programmsprung
- >> 100 zusätzliche Nullpunkte (G-Code)
- >> Werkzeugwechsel-Optimierung
- >> Einlesen von DXF- und 3D DXF-Daten
- >> Einlesen von Volumenmodellen (STEP)
- >> Kontextbezogener Hilfe-Bildschirm
- >> Programmmanager-Funktionen
- >> Umschalten zwischen Zoll/metrisch
- >> Programmübersicht mit Ausschneiden/Kopieren/ Einfügen
- >> Fräs-Zyklen (mit AutoCalc Funktion)
 - >> Linien und Bögen
 - >> Kreis
 - >> Rechteck
 - >> Planfräsen
 - >> Erweiterte 3D-Option
 - >> Gewindefräsen
 - >> Nut
 - >> Line-Schriftart
 - >> TrueType®-Schriftzeichen
 - >> Seriennummerierung
(Beschriftung und Werkstücknummerierung)
- >> Taschenfräsen mit beliebiger Anzahl von Inseln
- >> Bohr-Zyklen
 - >> Bohren (mit Rückzug / mit Spanbrechen)
 - >> Synchrongewindeschneiden mit Stufentiefe
 - >> Ausdrehen mit definiertem Spindelstop
 - >> Tieflochbohren
 - >> Benutzerdefinierter Bohrzyklus
- >> Programmparameter
 - >> programmierbares Schrappaufmaß
 - >> Sicherheitszonen Auswahl
 - >> Helix Eintauchzyklus
- >> Muster Funktionen
 - >> Rotation
 - >> Spiegelung
 - >> Rechteckmuster
 - >> unbegrenzte Nullpunktverschiebungen

NC-Programmierung

- >> NC-Editor
- >> 99 Nullpunktverschiebungen (G-Code)
- >> Fanuc0-Komptabilität
- >> G-Codes
- >> M-Codes

5-Achs-Bearbeitung

- >> Automatische sichere Neupositionierung
- >> 3-D-Werkzeugkorrektur
- >> Antasten der Rotationsachsenmittellinie
- >> Weg-optimiertes Verfahren der Drehachsen
- >> Tool Center Point Management
- >> Linearisierung der Werkzeugbahn
- >> Nullpunkt Mitschleppen (Transformationsebene)
- >> Werkzeugvektor-Programmzyklen
- >> Werkzeugvektoreingabe und Rückzug entlang Werkzeugvektor

Werkzeugmanagement

- >> Werkzeug- und Materialbibliothek
- >> Werkzeugverwaltung (Datenbank Schnittstellen)
- >> Werkzeugstandzeit
- >> Werkzeugvermessung mit Laser* oder Taster*
- >> Erweiterte Werkzeug Einstellungen

Prüfung und Grafiksimation

- >> Fernwartung
- >> Automatische Fehlerprüfung
- >> Grafiksimation mit 3D-Solid-Erzeugung
- >> Grafik-Engine für schnelle Grafikerstellung
- >> Grafikanzeige (Werkzeugbahn, Werkstück, Projektion in 3 Ebenen, Isometrisch)
- >> Datensatzsuche über Grafik
- >> Werkzeugsimulation in Echtzeit
- >> Individuelle Rohteildefinition (STL)

AUTO-Betrieb

- >> Individuell anpassbare Digitalanzeige (DRO)
- >> Zyklus Unterbrechung
- >> Zyklus Vorschubhalt
- >> Steuerungs- und Maschinendiagnose
- >> Kühlmittelauswahl
- >> Restweganzeige
- >> Laufzeitberechnung
- >> Vorschub, Eilgang & Drehzahl Override
- >> Spindellastanzeige
- >> Parallelprogrammierung
- >> Drehzahl- und Vorschuboptimierung während der Programmausführung
- >> Jobliste
- >> UltiMotion™

* teilweise optional



Produktionspaket
von Knoll



Bypassfilter
von Knoll



Sichtfenster
von Rotoclear



Drehdurchführung für Rundtische
von LCM



Späneförderer
von Barnes



Werkstücklageerkennung
mit Taster



Werkzeugvermessung
mit Taster



Werkzeugvermessung
mit Laser



Minimalmengenschmierung
von Accu-Lube



Kühlluft durch Spindel



Kühlluft über Düsen

D

HURCO GmbH
Werkzeugmaschinen,
Vertrieb und Service

Gewerbestraße 5 a
85652 Pliening / Germany

Telefon: +49-(0)89-90 50 94 - 0
info@hurco.de
www.hurco.de

A

HURCO GmbH
www.hurco.de

BIH

Strojotehnika d.o.o.
www.hurco.eu

B

HURCO GmbH
www.hurco.nl

BG

VEDI International Ltd.
www.hurco.bg

CH

Josef Binkert AG
www.binkertag.ch

CZ

ITAX PRECISION s.r.o.
www.itax.cz
www.hurco.cz

E

Ferrotall
www.hurco.es

FL

Josef Binkert AG
www.binkertag.ch

H

Single Product kft
www.hurco.hu

HR

Strojotehnika d.o.o.
www.hurco.com.hr

LT

Machine Tool
Center UAB
www.mtcenter.fi

LV

Machine Tool
Center UAB
www.mtcenter.fi

MK

Strojotehnika d.o.o.
www.hurco.eu

MNE

Strojotehnika d.o.o.
www.hurco.eu

NL

HURCO GmbH
www.hurco.nl

P

Kinetic Approach
www.hurco.pt

PL

HURCO Sp. Z o.o.
www.hurco.pl

RO

SC Allmetech
Tools&Machines SRL
www.hurco.ro

RU

ILK-Engineering
www.ilk.ru

SRB

Strojotehnika d.o.o.
www.hurco.eu

SLO

Kač Trade d.o.o.
www.hurco.eu

SK

ITAX PRECISION s.r.o.
www.itax.cz
www.hurco.cz

TR

Tezmaksan Makina Sanayi
ve Ticaret A.Ş.
www.hurco.com.tr

UA

Zenitech
www.hurco.com.ua

